



Serie 9000 Standard



Bewährte Technik

Diese klassische Fernsteuerung hat in unzähligen Einsatzbereichen ihre Zuverlässigkeit unter Beweis gestellt. Sie ist in verschiedenen Versionen – mit 1, 2, 4 und 6 Funktionen – erhältlich und kann darüber hinaus mit unzähligen zur Verfügung stehenden oder Ihren kundenspezifischen Labels auf die jeweilige Anwendung angepasst werden. Es kann eine Reichweite von ca. 60m bis maximal 250m gewählt werden. Zudem ist es auch möglich, mehrere Sender an einem Empfänger anzumelden und/oder bspw. für Toranwendungen jeder Sendertaste einen einzelnen Empfänger zuzuordnen.



Sender:

Sendervarianten:

- 1 Funktion (nur Start-Stop)
- 2 Tasten einstufig + Start-Stop
- 4 Tasten einstufig + Start-Stop
- 6 Tasten einstufig + Start-Stop

Frequenzen:

wide band: 433,920 MHz
narrow band: 433,420; 433,445; 433,470; 433,495;
 433,520; 433,545; 433,570; 433,595; 433,620;
 433,645; 433,670; 433,695; 433,720; 433,745;
 433,770; 433,795; 433,820; 433,845; 433,870;
 433,895; 433,920 MHz

Modulationsart:

FM

Codierungsmöglichkeiten:

über 16 Millionen

Reichweite:

wide band: ca. 60 m

narrow band: ca. 250 m

Sendeleistung:

wide band: 1 mW
narrow band: 10 mW

Weitere Eigenschaften:

Temperaturbereich:

-10 °C bis +40 °C

Autonomie:

je nach Auslastung

ca. 1 Jahr

Schutzklasse:

IP54

Abmessungen:

ca. 119 x 65 x 34 mm

Gewicht:

ca. 190 g

Gehäuse:

ABS Kunststoff (verstärkt)

Totmanzeit:

Selbstabschaltung nach

30 min. Nichtnutzung;

alternativ nach Vorgabe

intern

Antenne:

Batterie:

2x AAA

Layout:

auf Wunsch

kundenspezifisch

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Empfänger:

Spannungsversorgung:

10 - 36 VDC

Ausgänge:

Relais (max. 5 A)

Transistorausgang (max. 3 A)

Transistorausgang (max. 15 A)

Anzahl der Ausgänge:

2, 2+1, 4+1, 6+1

Funktionsart der Relais:

Öffner, Schließer,
Tippbetrieb (latching)

Schutzklasse:

Relais/FETS: IP66

Mini-Empfänger: IP67

Abmessungen:

156 x 160 x 51 mm (FETS)

120 x 110 x 38 mm (mini)

Gehäuse:

PVC

Antenne:

intern (optional externe
Antennenverlängerungen)

Anschluss:

Kabeldurchführung M16,
Kabel ca. 1,5 m

